

微型隔膜气泵

HX06.3 四头长寿命真空泵

原理

微型隔膜泵是根据容积式泵的原则简单设计而成。由电机通过传动机构，推动隔膜往复运动，控制阀片的关闭和打开，从而形成对气体或者液体的吸入和排出。

耐化学性能

采用聚四氟乙烯、FFPM或其他材料组合，适用于中性和腐蚀性气体或液体。

耐用和维护方便

泵的系统化、最优化设计以及每个零件的精准制造，确保安全运行，允许他们空运转或者在恶劣的环境下运行。

性能参数


流量(L/min)	10
真空度 (mbar absolute atm.Press.)	3*
压力 (bar atm.Press.)	0.5

电机参数

电压(V)	24
最大负载电流 (A)	1.2
堵转电流 (A)	3.0
功耗 (W)	28.8

其他参数


泵头材质	PPS
工作环境温度	- 20°C ~ + 60 °C
工作介质温度	+ 5 °C ~ + 50 °C
产品重量(kg)	1.2



CE RoHS

- 隔膜超低真空泵，免维护
- 紧凑结构，低噪音，低振动
- 灵活材料组合，满足不同介质兼容性
- 精准制作，超高真空，保证良好气密性
- 高可靠、运行稳定性，马达连续运转寿命10000hr以上

流量曲线参考图




订货指南:

HX06.3 KN DCB- P 24V

膜片材料: KN: EPDM膜片 KT: PTFE涂层膜片
阀片: P: EPDM(默认材质) N: Viton

电机接线:



安装图 (mm)

